

Dodatok č. 1 k dokumentácii Schémy správ Sk-Talk pre asynchrónnu komunikáciu s ÚPVS

Verzia 1.3

Dátum: 11.11.2024

1. Zverejnenie zoznamu hodnôt Sk-Talk Class a Sk-Talk Object Class

Súčasťou špecifikácie Schémy správ Sk-Talk je aj zoznam prípustných hodnôt Sk-Talk 3 Class a Sk-Talk Object Class zverejnených v [súbore Sk-Talk_3-Zoznam_Class.zip](#).

2. Zverejnenie špecifikácia dátovej štruktúry MetadataContainer

Súčasťou špecifikácie Schémy správ Sk-Talk je aj [Špecifikácia dátovej štruktúry MetadataContainer](#).

3. Úprava pravidiel pre PospID a PospVersion

V kapitole „1.9 Popis atribútov SkTalk v. 3.0“ špecifikácie Schémy správ Sk-Talk sa popis pre elementy PospID a PospVersion nahrádza nasledovne:

PospID

Element PospID je sekundárny identifikátor typu správy, na základe ktorého sa riadi spracovanie, overenie a smerovanie danej správy. Hodnota PospID musí byť uvedená v súlade s typom obsiahnutého formulára v prípade zasielania podaní alebo elektronických úradných písomností. V prípade, ak sa v elemente Body v Sk-Talk prenáša MetadataContainer s MetadataItem typu „Posp“, hodnota elementu PospID sa ignoruje.

PospVersion

Element PospVersion je rozšírenie elementu PospID. Musí byť vyplnená v súlade s obsiahnutým formulárom v prípade zasielania podania alebo elektronickej úradnej písomnosti. Hodnota elementu udáva verziu postupu spracovania, ktorá má byť použitá pre spracovanie správy v rámci ÚPVS. V prípade, ak sa v elemente Body v Sk-Talk prenáša MetadataContainer s MetadataItem typu „Posp“, hodnota elementu PospVersion sa ignoruje.“

História zmien:

Dátum	Verzia	Popis
10.05.2021	1.0	Zverejnenie zoznamu hodnôt Sk-Talk Class na ÚPVS
31.08.2021	1.1	Zverejnenie zoznamu hodnôt Sk-Talk Object Class na ÚPVS
04.09.2023	1.2	Zverejnenie Špecifikácie dátovej štruktúry MetadataContainer na ÚPVS
11.11.2024	1.3	Doplnenie popisu elementov PospId a PospVersion